

SYRA-SIL

PROTECTION HYDROFUGE



SYRA-SIL est un produit de traitement hydrofuge, destiné à la protection des façades contre l'humidité. Syra-Sil permet de réaliser une imprégnation qui limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et façades sans s'opposer à leur respiration.



AVANTAGES

- + Séchage rapide
- + Fort pouvoir de pénétration
- + Forte résistance à la pénétration de l'eau
- + Très faible modification de la perméabilité à la vapeur d'eau du matériau
- + Résistance remarquable aux agents de vieillissement
- + Durable si support traité à saturation

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : Méthyle Alkyl Polysiloxane
- Aspect : liquide incolore
- Densité : 0,79
- Solvant : white spirit

CONSEILS

- Après une pluie, attendre au moins 24h, ou dans le cas d'un nettoyage de façade à l'eau sous pression, attendre 3 jours (temps sec).
- Sur les maçonneries neuves, il est recommandé de traiter 28 jours après l'achèvement des travaux.
- Les surfaces à traiter devront être exemptes de sels pouvant résulter soit d'un nettoyage chimique mal neutralisé, soit d'altérations naturelles.
- Syra-Sil ne convient pas pour le traitement des sols et des surfaces horizontales.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- | | |
|-------------------|---------------|
| → Pierre calcaire | → Béton |
| → Grès | → Enduit |
| → Terre cuite | → Fibrociment |

APPLICATION

- Syra-Sil s'applique pur non dilué sur un support obligatoirement sec. Appliquer par température ambiante, comprise entre +5°C et +30°C.
- Éliminer par brossage les éléments de faible adhérence (sur supports friables, poudreux ou encroûtés) et colmater les fissures de plus de 0,3mm.
- Appliquer Syra-Sil jusqu'à refus du support, à l'aide d'une brosse³², rouleau³¹, pulvérisateur² ou système de pulvérisation Pulvétech®. L'hydrofuge doit couler sur 30 à 40cm.
- Rincer ce matériel au white spirit.
- Une seule couche suffit. Pour les supports très poreux, l'application d'une seconde couche peut être nécessaire dès lors que l'aspect brillant de la première a disparu.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces peintes et sensibles au solvant, ainsi que les surfaces vitrées non soumises au traitement.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Sil est un produit inflammable. Le port de masque³⁷, gants³⁵ et lunettes³⁶ est obligatoire. En cas de projection, rincer abondamment à l'eau. Éviter l'application en plein soleil.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 0,2 à 1,5L /m², en fonction du support.

CONDITIONNEMENT : bidon polyéthylène de 20L - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

³² se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.