

SYRA-GRAF LW



PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SACRIFICIELLE

SYRA-GRAF LW® est une émulsion de microparticules neutres donnant après séchage, un film microporeux, laissant respirer les surfaces traitées. Syra-Graf LW® protège les surfaces des graffitis, des projections de bombes aérosols, des peintures, des marqueurs et des affiches.



AVANTAGES

- + Empêche la formation des mousses et des moisissures
- + Ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées
- + Ne modifie pas la perméance
- + Sans COV
- + Stabilité aux UV et au CO²
- + Réversibilité au moyen d'un surpresseur eau chaude

CARACTÉRISTIQUES

- Nature : émulsion micro-poreuse
- Aspect : liquide blanc
- Densité : 1
- pH : 7
- Classement : inerte
- Soluble dans l'eau

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sels pouvant résulter soit d'un nettoyage chimique mal neutralisé, soit d'altérations naturelles.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons
- Pierres
- Briques
- Enduits
- Peintures
- RPE
- Surfaces métalliques

APPLICATION

- Appliquer Syra-Graf LW® à la brosse²⁴, au rouleau³¹, au pulvérisateur manuel ou Airless, en deux couches uniformes (éviter les surépaisseurs) sur surfaces propres et sèches.

²⁴ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

- Effectuer la deuxième couche au minimum 4h après l'application de la première. Une protection efficace des supports est obtenue après un temps de séchage de 48h.
- Le nettoyage des graffitis s'effectue à l'eau chaude (70 à 80°C) sous faible pression (~30 bars). Une nouvelle application après nettoyage et séchage est nécessaire.
- Sur certains supports, il sera possible d'éliminer les graffitis avec du white spirit ou autre solvant adapté à la nature du produit de traitement et du graffiti à éliminer. En appliquant le solvant avec un temps de contact limité, il sera possible d'éliminer le graffiti en rinçant le support à l'eau au moyen d'une brosse douce et d'une action mécanique. Le traitement Syra-Graf LW reste ainsi en place (se renseigner auprès de nos techniciens).

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Syra-Graf LW® ne doit pas être appliqué sur un support humide.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Graf LW® ne présente aucun risque pour l'utilisateur, mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants³⁵, lunettes³⁶, ensemble pluie⁴¹...). En cas de projection, rincer à l'eau.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : variable de 0,1 à 0,5L /m² suivant porosité et granulométrie du matériau.

CONDITIONNEMENT : bidon de 10L ou 20L - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 6 mois en emballage d'origine.