

SYRA-GRAF LW



PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SACRIFICIELLE

SYRA-GRAF LW® est une émulsion de microparticules neutres donnant après séchage, un film microporeux, laissant respirer les surfaces traitées. Syra-Graf LW® protège les surfaces des graffitis, des projections de bombes aérosols, des peintures, des marqueurs et des affiches.



AVANTAGES

- + Empêche la formation des mousses et des moisissures
- + Ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées
- + Ne modifie pas la perméance
- + Sans COV
- + Stabilité aux UV et au CO²
- + Réversibilité au moyen d'un surpresseur à pression réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Nature : émulsion micro-poreuse
- Aspect : liquide blanc
- Densité : 1
- pH : 7
- Classement : non inflammable
- Soluble dans l'eau
- Sans COV

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sels pouvant résulter soit d'un nettoyage chimique mal neutralisé, soit d'altérations naturelles.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons → RPE
- Pierres → Enduits
- Briques

APPLICATION

- Procéder les surfaces non soumises au traitement. Appliquer Syra-Graf LW® à la brosse²⁴, au rouleau³¹, au pulvérisateur basse pression, en une ou deux couches uniformes sur surfaces propres et sèches.

- Effectuer la deuxième couche au minimum 12h après l'application de la première. Une protection efficace des supports est obtenue après un temps de séchage de 48h.
- Rincer les outils à l'eau froide dès la fin de l'application. Le nettoyage des graffitis s'effectue au moyen d'un surpresseur à pression réglable (~30 bars). Une nouvelle application après nettoyage et séchage est nécessaire. Sur certains supports, il sera possible d'éliminer les graffitis avec du white spirit ou autre solvant adapté à la nature du produit de traitement et du graffiti à éliminer. En appliquant le solvant avec un temps de contact limité, il sera possible d'éliminer le graffiti en rinçant le support à l'eau au moyen d'une brosse douce et d'une action mécanique. Le traitement Syra-Graf LW reste ainsi en place (se renseigner auprès de nos techniciens).

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Syra-Graf LW® ne doit pas être appliqué sur un support humide.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Graf LW® ne présente aucun risque pour l'utilisateur, mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants³⁵, lunettes³⁶, ensemble pluie⁴¹...). En cas de projection, rincer à l'eau.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : variable de 0,1 à 0,5L /m² suivant porosité et granulométrie du matériau.

CONDITIONNEMENT : bidon de 10L - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 6 mois en emballage d'origine.

²⁴ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.