

# SYRA-CATAPLASME M10®



## COMPRESSE DE NETTOYAGE POUR ENCRASSEMENTS FAIBLES À MOYENS

SYRA-CATAPLASME M10® est un nettoyant désincrustant pour pierres, formulé à base d'eau et d'argile. Syra-Cataplasme M10® forme une compresse qui solubilise les salissures, et qui après séchage, permet de les encapsuler sous forme de «chips». Il permet l'élimination des différents polluants, croûtes noires et métaux lourds présents en surface des parements et sculptures.



### AVANTAGES

- + Se décolle en séchant
- + Applicable à l'airless
- + Permet de conserver l'épiderme de la pierre
- + Biodégradable
- + Efficace sur encrassements faibles à moyens
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition : eau, argile, agents complexants, pulpes végétales, conservateurs
- Forme : pâte épaisse
- Couleur : brun clair
- pH : ≈ 9
- Densité : 1,2

### APPLICATION

- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur.
- Appliquer Syra-Cataplasme M10® en une couche épaisse et uniforme à l'aide d'une brosse, d'un sablon ou d'une machine à projeter. Laisser agir de 12 et jusqu'à 72h (séchage et désolidarisation du produit du support). Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une soufflette.
- En présence de polluants dangereux/métaux lourds, ensacher les résidus et les acheminer en décharge spécialisée (se rapprocher de nos techniciens).
- Réaliser en finition un rinçage soigné du support à l'eau froide à l'aide d'une brosse nylon, d'une éponge ou du système d'injection extraction Lipsotech.
- S'assurer de la bonne élimination de la compresse et de ses principes actifs.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Marbre
- Certains supports siliceux
- Enduits de parement
- Brique silico-calcaire
- Grès
- Béton

### CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit. Demander l'accompagnement d'un technicien si besoin.
- En cas d'encrassement important, recouvrir le produit d'un film polyane ou ré-humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur ou système équivalent et maintenir le produit humide durant plusieurs jours.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température inférieures à 5°C. S'assurer qu'il n'y ait pas de risque de gel pendant toute l'opération de nettoyage.

### PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

#### PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les vitraux d'édifice ancien ainsi que les surfaces non soumises au nettoyage.

#### PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Cataplasme M10® ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants, lunettes, ensemble pluie...). En cas de projection, rincer à l'eau.



### INFOS COMPLÉMENTAIRES

**CONSOMMATION** : environ 2 à 4kg /m<sup>2</sup> /application

**CONDITIONNEMENT** : seau 20kg - prêt à l'emploi.

**STOCKAGE** : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage d'origine.