

SYRA-GRAF H



PROTECTION ANTI-GRAFFITIS SEMI-PERMANENTE

SYRA-GRAF H® est un produit destiné à protéger tous supports poreux contre les tags et graffitis sous forme de peinture, bombes aérosols ou marqueurs. Ses propriétés anti-adhésives lui confère également des fonctions hydrofuge, oléofuge, anti-salissure et anti-affiche.



AVANTAGES

- + Ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées
- + Stable aux UV
- + Réversible au moyen des décapants de la gamme Reverstrip
- + Ralentit la formation des encrassements biologiques
- + Grande stabilité face aux fortes amplitudes thermiques du support
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : copolymère acrylique fluoré, adjuvant de pénétration, adjuvant anti-UV, stabilisant
- Aspect : liquide ambré
- Densité : 1
- Point éclair : néant (non inflammable)
- Point d'ébullition : 90 °C
- Solvant : eau

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sels pouvant résulter soit d'un nettoyage chimique mal neutralisé, soit d'altérations naturelles.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons → RPE
- Pierres → Enduits
- Briques

APPLICATION

- Procéder les surfaces non soumises au traitement.
- Appliquer Syra-Graf H® à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur basse pression, en une ou deux couches frais sur frais sur surfaces propres et sèches.
- Rincer les outils à l'eau froide dès la fin de l'application. Le nettoyage des graffitis s'effectue au moyen d'un surpresseur à pression réglable (~30 bars). Une nouvelle application après nettoyage et séchage est nécessaire.
- Sur certains supports, il sera possible d'éliminer les graffitis avec du white spirit ou autre solvant adapté à la nature du produit de traitement et du graffiti à éliminer. En appliquant le solvant avec un temps de contact limité, il sera possible d'éliminer le graffiti en rinçant le support à l'eau au moyen d'une brosse douce et d'une action mécanique. Le traitement Syra-Graf H® reste ainsi en place (se renseigner auprès de nos techniciens).

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Syra-Graf H® ne doit pas être appliqué sur un support humide.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Graf H® ne présente aucun risque pour l'utilisateur, mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants, lunettes, ensemble pluie...). En cas de projection, rincer à l'eau.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : variable de 0,1 à 0,5L /m² suivant porosité et granulométrie du matériau.

CONDITIONNEMENT : seau de 5 ou 20L - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 6 mois en emballage d'origine.