

ADSPECTRUM®



COMPRESSE DE DÉPIGMENTATION À L'USAGE DES SPECTRES DE GRAFFITI

ADSPECTRUM® est une compresse à base d'argiles. Sous forme de poudre à gâcher à l'eau, elle est destinée à l'atténuation des spectres de graffiti présents dans la porosité des matériaux du bâtiment (parements, statues, ornements, maçonneries).



AVANTAGES

- + Facilité d'utilisation
- + Sans solvant
- + Inerte pour le support

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : argiles, fibres végétales, adjuvant
- Forme : poudre à gâcher à l'eau
- Couleur : verte
- pH : 8,5 après gâchage à l'eau

APPLICATION

- Gâcher dans une poubelle plastique⁷ 1 volume de produit avec de 2 à 3 volumes d'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une texture applicable sur quelques mm.
- Incorporer le produit dans l'eau pour une meilleure dispersion, manuellement ou au moyen d'un malaxeur (400 à 600 tour/mn).
- Attendre une dizaine de minutes que gonfle le produit, puis le mélanger à nouveau. Faire un ajustement d'eau si nécessaire.
- Appliquer Adspectrum® en une couche uniforme d'environ 5mm d'épaisseur à l'aide d'une truelle¹⁶, d'un pla-toir²¹ ou d'une machine à projeter.
- Laisser agir plusieurs jours jusqu'au séchage complet, le produit se désolidarise du support.
- Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une soufflette.
- Réaliser en finition un brossage du support au moyen d'une brosse nylon⁵, d'une éponge humide³ ou un rinçage à l'eau au moyen d'un système injection/extraction Lipsotech⁴⁷.

⁷ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- En cas de présence de spectre très tenace, recouvrir d'un polyane et laisser agir plusieurs jours, ou réhumidifier fréquemment la compresse à l'aide d'un pulvérisateur².

PRINCIPE

- Les principes actifs restent dans la compresse.
- À l'application, il y a transfert de la compresse vers le support. On observe alors une dépigmentation des spectres. En séchant, il y a rétro-transfert des principes actifs vers la compresse.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Adspectrum® est non agressif pour les supports du bâtiment. Nous recommandons cependant de protéger les zones non soumises au traitement.

PROTECTION DES PERSONNES

Adspectrum® est élaboré à partir de composants ne présentant pas de risque particulier pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, en cas de gêne d'utiliser des protections individuelles (masque³⁷, gants³⁵, lunettes³⁶). En cas de projection, rincer à l'eau.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 3 à 5 kg /m² /cm épaisseur /application

CONDITIONNEMENT : sac polyéthylène de 15kg.

CONSERVATION : 12 mois en sac fermé à l'abri de l'humidité.