

# SYRA-CATAPLASME®



## NETTOYANT DÉSINCRUSTANT AU PH NEUTRE POUR FORTS ENCRÔTEMENTS

SYRA-CATAPLASME® est un désincrustant neutre formulé à base de complexants. C'est un nettoyant pour pierres calcaires exempt de soude, de potasse et d'acide. Son action provoque une désolidarisation des salissures de l'épiderme de la pierre par solubilisation.



### AVANTAGES

- + Se décolle en séchant
- + Inerte
- + Conserve l'épiderme de la pierre
- + Biodégradable
- + Efficace sur fort encroûtement
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition : agents complexants, poudres inertes, pulpes végétales, agents mouillants
- Forme : pâte épaisse
- Couleur : brun clair
- pH : 7,5
- Densité : 1,2

### APPLICATION

- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur<sup>2</sup>.
- Appliquer Syra-Cataplasme® en une couche épaisse et uniforme à l'aide d'une brosse<sup>25</sup>, d'un sablon ou d'une machine à projeter. Laisser agir de 12 et jusqu'à 72h (séchage et désolidarisation du produit du support). Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une soufflette.
- Réaliser en finition un rinçage du support à l'eau froide à l'aide d'une brosse nylon<sup>5</sup>, d'une éponge<sup>3</sup> ou du système d'injection extraction Lipsotech<sup>47</sup>.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierre calcaire
- Certains supports siliceux
- Marbre
- Brique silico-calcaire
- Enduits de parement
- Béton

### CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit. Demander l'accompagnement d'un technicien si besoin.
- Protéger les vitraux d'un édifice ancien.
- En cas d'encrassement important, recouvrir le produit d'un film polyane ou ré-humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur<sup>2</sup> ou système équivalent et maintenir le produit humide durant plusieurs jours.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température inférieures à 5°C. S'assurer qu'il n'y ait pas de risque de gel pendant toute l'opération de nettoyage.

### PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

#### PROTECTION DES SUPPORTS

Syra-Cataplasme® est non agressif pour le verre, l'aluminium et autre support du bâtiment. Il est sans effet sur l'épiderme de la pierre et permet de conserver la patine de celle-ci.

#### PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Cataplasme® ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants<sup>35</sup>, lunettes<sup>36</sup>, ensemble pluie<sup>41</sup>...). En cas de projection, rincer à l'eau.



### INFOS COMPLÉMENTAIRES

**CONSOMMATION** : environ 2 à 4kg /m<sup>2</sup> /application

**CONDITIONNEMENT** : seau 20kg - prêt à l'emploi.

**STOCKAGE** : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage d'origine.

<sup>2</sup> se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.