

SYRA-FIXATIF OF

FIXATEUR MUROBÉTONAL POUR AÉROLASURE



SYRA-FIXATIF OF est un produit universel. Il est utilisé pour réduire le pouvoir absorbant des supports minéraux, consolider les crépis et les enduits. Il sert à fixer peintures, crépis, mortiers et lasures.



AVANTAGES

- + Exempt de résine synthétique
- + Inorganique
- + Spécial supports peu absorbants

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : silicates alcalins spéciaux

APPLICATION

- Syra-Fixatif OF est dilué avec de l'eau selon le pouvoir absorbant du support.
- Pour les supports fortement absorbants diluer à 1:1 avec de l'eau (ne pas diluer plus de 1:3 avec de l'eau). Tester l'apprêt en mouillant avec de l'eau, avant l'application des couches suivantes.
- Si le pouvoir absorbant est encore assez fort après le premier apprêt, appliquer une deuxième couche.

CONSEILS

- Enlever la poussière, les vieilles peintures à la chaux, ainsi que les peintures à base d'émulsion et peintures à dispersion incohérente à l'aide d'un décapant.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur vapeur. S'assurer que le support ne détient pas de sels résiduels.
- Procéder à des essais avant application.

SUPPORTS ADMISSIBLES

→ Tout support sain est approprié. Cependant il doit être propre, solide, sec et exempt d'efflorescence. Les vieux crépis ou enduits qui sont friables et qui n'adhèrent plus suffisamment sont à enlever et à remplacer. Les réparations du crépis doivent être effectuées avec du mortier de nature identique adhérent et suffisamment humide. Après réparation de la surface, aucune trace ne doit être visible. Ne pas utiliser sur du bois, sur matière artificielle, ou PVC ainsi que peintures à l'huile ou laquées.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : de 0,05 à 0,2 L/m²

CONDITIONNEMENT : bidon de 5 ou 10L - Prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.