

SYRA-LATEX® 740



NETTOYANT PELABLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

SYRA-LATEX® 740 est un nettoyant pelable formulé à partir de latex naturel. Sa double action (de dissolution et mécanique) sur le support solubilise les polluants puis les fixe durant le séchage. C'est la solution idéale pour des rénovations intérieures.



AVANTAGES

- + Sans eau
- + Sans poussière
- + Sans nuisance sonore
- + Rendements élevés
- + Coloré pour une dépose totale
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : latex, épaississants, tensio-actifs
- Odeur : sans
- Couleur : vert
- pH : 8
- Densité : 0,90

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Travailler dans un local ventilé et porter une protection des voies respiratoires³³.
- Il existe différentes formulations, adaptables en fonction du support et de la nature des polluants.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au nettoyage.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Latex® 740 ne présente aucun risque pour l'utilisateur, mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (masque³³, gants³⁵, lunettes³⁶, ensemble pluie⁴¹...). En cas de projection, rincer à l'eau.

³³ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

APPLICATION

- Syra-Latex® 740 s'applique pur non dilué, en une couche uniforme de 1 à 2mm d'épaisseur au moyen d'un système pneumatique Airless, à la brosse³² ou au rouleau long³¹ (rincer le matériel à l'eau savonneuse).
- Laisser sécher sur le support : le séchage dépend de l'hygrométrie et des températures (de 24 à 72h en moyenne).
- Déposer le produit dès son séchage ou au maximum dans les 5 jours après application.
- En séchant, Syra-Latex® 740 forme un film de couleur verte, qu'il suffit de «peler» pour éliminer les salissures et poussières.
- Procéder à un rinçage final, si besoin, au moyen d'une éponge³ et d'eau ou par injection/extraction à l'aide du procédé Lipsotech⁴⁷.
- Pour des applications en extérieur, protéger les supports des rayons directs du soleil et déposer le produit au plus tard dans les 48h après application..

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierres calcaires
- Marbre
- Grès
- Granit
- Brique silico-calcaire
- Terre cuite
- Béton



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 0,8 à 2L /m² en moyenne, en fonction de l'aspérité et des modénatures du support.

CONDITIONNEMENT : seau de 20L - Prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à l'abri des rayons du soleil, entre 5 et 25°C.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine

→ Syra-Latex® 740 peut également servir pour les protections temporaires des chantiers en rénovation (se renseigner auprès de nos techniciens).