

SYRA-CLEAN TFS

Nettoyant Toiture - Façade - Sol



NETTOYANT ANTI-MOUSSES, ALGUES ET LICHENS

SYRA-CLEAN TFS est destiné au nettoyage des surfaces soumises à une pollution de nature biologique. Il est non dangereux pour l'environnement et conforme à la réglementation CE en vigueur.



AVANTAGES

- + Applicable sur support humide et par légère pluie
- + Détruit mousses, algues, lichens et encrassements atmosphériques faibles.
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

CARACTÉRISTIQUES

- Densité : 1.2
- Solvant : eau
- pH : 14
- Biodégradable > 90% après 28 jours

APPLICATION

- Procéder à une élimination sommaire des mousses, à l'aide d'une brosse nylon, avant application.
- Appliquer à refus à la brosse, rouleau, pulvérisateur ou pulvérisateur électrique.
- Appliquer à raison de 200 à 300g/m² soit 3 à 5m²/L.
- Laisser agir 1 à 2 heures.
- Effectuer un rinçage à l'aide d'un nettoyeur à pression réglable.
- Renouveler l'application si nécessaire.

MATÉRIAUX ADMISSIBLES

- Pierre
- Terre cuite
- Béton
- Enduit
- Fibrociment
- Bois
- PVC

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Enduits de façade
- Toitures
- Dallages

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Éviter l'application directe sur les végétaux environnants ainsi que les surfaces non soumises au traitement. Ne pas appliquer en plein soleil. Réaliser un essai préalable.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Produit corrosif.
Conforme à la réglementation détergent CE 648/2004. Formule enregistrée auprès du SYNAPSE.
Il est conseillé de porter des protections individuelles (masque, gants, lunettes, ensemble pluie...). En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer à l'eau claire.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 0,2 à 0,3L /m²

CONDITIONNEMENT : bidon polyéthylène de 5 et 20L.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.