

SYRA-CATAPLASME 450®



NETTOYANT DÉSINCRUSTANT AU PH NEUTRE POUR FORTS ENCREÔTEMENTS

SYRA-CATAPLASME 450® est un désincrustant neutre formulé à base de complexants. C'est un nettoyant pour pierres calcaires exempt de soude, de potasse et d'acide. Son action provoque une désolidarisation des salissures de l'épiderme de la pierre par solubilisation.



AVANTAGES

- + Se décolle en séchant
- + Inerte
- + Conserve l'épiderme de la pierre
- + Biodégradable
- + Efficace sur fort encroûtement
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : agents complexants, poudres inertes, pulpes végétales, agents mouillants
- Forme : pâte épaisse
- Couleur : brun clair
- pH : 7,5 - 9,8
- Densité : 1,2

APPLICATION

- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur.
- Appliquer Syra-Cataplasme 450® en une couche épaisse et uniforme à l'aide d'une brosse, d'un sablon ou d'une machine à projeter. Laisser agir de 12 et jusqu'à 72h (séchage et désolidarisation du produit du support). Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une soufflette.
- Réaliser en finition un rinçage du support à l'eau froide à l'aide d'une brosse nylon, d'une éponge ou du système d'injection extraction Lipsotech.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierre calcaire
- Certains supports siliceux
- Marbre
- Brique silico-calcaire
- Enduits de parement
- Béton

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit. Demander l'accompagnement d'un technicien si besoin.
- Protéger les vitraux d'un édifice ancien.
- En cas d'encrassement important, recouvrir le produit d'un film polyane ou réhumidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur² ou système équivalent et maintenir le produit humide durant plusieurs jours.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température inférieures à 5°C. S'assurer qu'il n'y ait pas de risque de gel pendant toute l'opération de nettoyage.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Syra-Cataplasme 450® est non agressif pour le verre, l'aluminium et autre support du bâtiment. Il est sans effet sur l'épiderme de la pierre et permet de conserver la patine de celle-ci.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Cataplasme 450® ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants, lunettes, ensemble pluie...). En cas de projection, rincer à l'eau.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : environ 2 à 4kg /m² /application

CONDITIONNEMENT : seau 20kg - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.