

Advecplomb



COMPRESSE D'ARGILE DÉSINCRUSTANTE À PROPRIÉTÉS SÉQUESTRANTES

ADVECPLOMB est un nettoyant désincrustant exempt de tout principe actif/chimique, basé sur la solubilisation des encrassements par l'eau. Sa triple action provoque une solubilisation dans l'eau des encrassements dûs à la pollution atmosphérique, un encapsulage des polluants insolubles, ainsi qu'une désolidarisation du support au séchage. Son pouvoir élevé de rétention d'eau évite une diffusion dans le support et permet un temps de solubilisation long et efficace à l'épiderme.



AVANTAGES

- + Se décolle en séchant
- + Inerte
- + Conserve l'épiderme de la pierre
- + Biodégradable
- + Sans COV (composés organiques volatiles)
- + Migration faible dans le support

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : eau, pulpes végétales, polymère, poudres inertes
- Forme : pâte épaisse
- Couleur : brun clair
- pH : 7,5 - 9,8
- Densité : 1,2

APPLICATION

- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur.
- Appliquer Advecplomb en une couche uniforme épaisse de 2 à 5mm en fonction de l'importance de l'encrassement et du résultat recherché à l'aide d'une brosse, d'un sablon ou d'une machine à projeter. Laisser agir (séchage et désolidarisation du produit du support). Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une soufflette.
- Réaliser, si besoin, en finition un rinçage du support à l'eau froide à l'aide d'une brosse nylon, d'une éponge ou du système d'injection extraction Lipsotech.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierre calcaire
- Certains supports siliceux
- Marbre
- Brique silico-calcaire
- Enduits de parement
- Béton

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit. Demander l'accompagnement d'un technicien si besoin.
- En cas d'encrassement important ou fortes chaleurs, recouvrir le produit d'un film polyane ou réhumidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur ou système équivalent et maintenir le produit humide durant plusieurs jours.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température inférieures à 5°C. S'assurer qu'il n'y ait pas de risque de gel pendant toute l'opération de nettoyage.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Advecplomb est non agressif pour le verre, l'aluminium et autre support du bâtiment. Il est sans effet sur l'épiderme de la pierre et permet de conserver la patine de celle-ci.

PROTECTION DES PERSONNES

Advecplomb ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants, lunettes, ensemble pluie...). En cas de projection, rincer à l'eau.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : environ 2 à 5kg /m² /application

CONDITIONNEMENT : seau 20kg - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.